

## PicoYL-50

**PicoYL-50** 是安扬激光最新一代的紧凑型高功率皮秒光纤激光器。该产品性能稳定，可靠性高，结构紧凑，采用水冷散热，免维护，适合 OEM 集成。它可以提供 50W 的平均功率。

PicoYL-50 高功率皮秒光纤激光器，是为多种精细微加工技术和材料加工应用而设计，可提供精准的脉冲开关，并具有广泛的重复频率调谐范围。适用于蓝宝石，玻璃，碳化硅等各类透明脆性材料的切割。也适用于锂电池金属薄膜材料的钻孔与切割，由于它的短脉冲宽度，尤其适用于热敏材料，易变形材料的打标与刻蚀。它也可以提供绿光和紫外输出。

### 产品特点：

- 平均功率高达 50W
- 10ps-10ns
- 峰值功率 > 10MW
- 100kHz-5000kHz 可调
- 脉冲能量 100μJ@10ps
- 高光束质量:  $M^2 < 1.3$
- 支持 Burst 脉冲串功能
- 515nm, 343nm 选择输出

### 产品应用：

- 玻璃切割与钻孔
- 蓝宝石切割与钻孔
- 锂电池金属薄膜材料切割与钻孔
- 太阳能薄膜材料切割
- ITO 等玻璃膜材切割
- MEMS 切割
- 碳化硅切割
- 硅片切割



## 参数规格：

型号	PicoYL-50
中心波长	1035nm ( 1064nm )
总功率	50W
重复频率	100-5000kHz 可调
功率稳定性	<2%
脉冲能量	100μJ@10ps
峰值功率	>10MW
脉宽	10ps-10ns
开关光响应	<5μs
光束质量	$M^2 < 1.3$
光斑直径	2mm
光斑发散角	<5mrad
偏振方向	线偏振
同步输出	SMA TRIGGER 信号输出
电源要求	DC24V/8A
尺寸	620mm*330mm*146mm
控制方式	RS232 或者 DB25

可定制 532nm , 355nm 输出